

Produktdatenblatt

Vorstrich**aussen und innen**

Produktebeschreibung Vorstrich ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes.

Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes.

Zusammensetzung Bindemittel: organisches Bindemittel
Zusatzstoffe: mineralische Füllstoffe
Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Konservierungsmittel, etc.

Anwendungsbereich Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc.

Verbrauch pro m² ca. 0.30 kg (je nach Untergrund 0.25 kg – 0.40 kg)

Lieferform Gebinde à 20 kg

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden.

Im Eimer gut aufrühren – nicht verdünnen! Vorteilhaft mit Bürste oder Roller gleichmässig vollflächig auftragen. Mindestens 24 Stunden bis zur nachfolgenden Beschichtung trocknen lassen.

Besonderes:
Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

