

Produktdatenblatt

Kombi-Haftbrücke

kunststoffgebunden

Produktebeschreibung	Kombi-Haftbrücke ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht zu verarbeiten, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes.
Zusammensetzung	Bindemittel: Dispersion Zusatzstoffe: Pigmente, Fasern, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verarbeitungshilfsmittel, etc. Zuschläge: Gesteinsmehle und -sande
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Im Aussenbereich ist Haftogran 177 Haftbeschichtung anzuwenden. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen.
Verbrauch	pro m ² ca. 0.40 kg
Lieferform	Gebinde à 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, sauber, trocken, gleichmässig und frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe und stark sandende Untergründe müssen entfernt werden. An der Oberfläche leicht sandende Untergründe können mit Paintolan-Tiefgrund (lösungsmittelhaltig oder evtl. wässrig) verfestigt werden. Die Haftbrücke gut aufrühren und nicht verdünnen! Mit dem Roller gleichmässig und vollflächig auftragen. Es ist darauf zu achten, dass die aufgetragene Haftbrücke griffig ist, damit sich der später auszuführende Putz verkrallen kann. Mindestens 24 Stunden bis zur nachfolgenden Beschichtung trocknen lassen.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).	
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

