

SAKRET Grundierung E GE

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen



Anwendung		
	• Für außen • Für Boden	
Eignung		
	• Zur Staubbinding und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT	
Eigenschaften		
	• Durchdringt verbleibende Staubreste • Dünnflüssig • Verarbeitungsfertig	
Materialbasis		
	• Lösemittelfreie Bitumenemulsion	
Technische Daten		
	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C
	Materialverbrauch	ca. 0,2–0,3 l/m ²
Untergrundvorbereitung		
	• Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und trocken sein.	
Verarbeitung		
	• Kann ohne Erwärmen mit üblichen Spritzmaschinen oder mit einem Pinsel verarbeitet werden. • Die Düsen sollen eine Bohrung von 2 oder 3 mm haben. • Der Spritzdruck ist so zu regulieren, dass ein exakter Spritzkegel und eine gleichmäßige Verteilung erreicht wird. • Eine ausreichende Haftung tritt auch dann ein, wenn einzelne Stellen noch Porenfeuchtigkeit aufweisen. • Das Produkt darf nicht auf nassem Untergrund eingesetzt werden, oder bei Regen, androhenden Regenschauern und Untergrundtemperaturen unter +5°C. • Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.	

SAKRET Grundierung E GE



Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen

Lagerung	• Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • In fest verschlossenen Gebinden kühl und frostfrei aufbewahren.
Entsorgung	• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. • Ausgehärtete Materialreste können EAK - Schlüssel Nr. 54912 (Bitumen-, Asphalt-, Brikettabfälle) entsorgt werden. • Nicht ausgehärtete Produktreste: Abfallschlüssel: 54407 Bitumenemulsion.
Hinweise	• Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Grundierung E GE				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
schwarz	ca. 0,2 - 0,3 l/m ²	5 l Eimer	44 Stück auf Palette	7640151721848