

Produktdatenblatt

Baugips 15

Produktebeschreibung	Baugips 15 ist ein Natur-Gips (Halbhydrat) ohne Zuschlagstoffe.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips
Anwendungsbereich	Wird im Innenbereich zum Füllen, Fixieren und für Zugarbeiten/Trockenstück angewendet.
Lieferform	Sack à 30 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 18 Liter Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen und ist einschichtig auszuführen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 17 08 02. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

501e: Inhalt /Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch

